

Cont. output	Max. electrical speed	Base speed (min-1) at armature voltage (V)						Rated armature current	Torque	Efficiency	Armature circuit	
		400	440	470	520	550	620				Inductance	Resistance
(kW)	(min-1)							(A)	(Nm)	(%)	(mH)	(Ohm)
168,3	900	333						500	4745	81,1		
188,7	900		372					500	4761	82,6		
204,0	900			400				500	4775	83,6		
229,5	900				447			500	4797	85,0	1,98	0,112
243,8	900					476		500	4797	85,7		
279,5	900						543	500	4821	87,1		
214,2	945	418						614	4797	84,1		
238,7	945		464					614	4809	85,4		
257,0	945			498				614	4829	86,2	1,32	0,075
287,6	945				557			614	4832	87,2		
306,0	945					591		614	4848	87,8		
348,8	945						673	614	4850	88,9		
366,2	1800	700						1000	4899	89,0		
406,0	1800		776					1000	4900	89,7		
435,5	1800			831				1000	4910	90,2	0,50	0,029
484,5	1800				925			1000	4909	90,9		
514,1	1800					981		997	4903	91,3		
557,9	1850						1114	955	4692	92,1		
454,9	1850	867						1227	4916	90,3		
503,9	1850		958					1227	4921	90,9		
539,6	1850			1027				1227	4920	91,3	0,33	0,020
594,7	1900				1142			1214	4873	91,9		
616,1	1930					1211		1185	4760	92,3		
657,9	2030						1375	1116	4477	92,9		
555,9	1400	1056						1485	4932	91,5		
600,8	1410		1167					1451	4821	92,0		
626,3	1450			1251				1408	4684	92,4	0,207	0,013
657,9	1550				1391			1333	4431	92,9		
673,2	1600					1476		1285	4270	93,2		
692,6	1760						1674	1169	3874	93,6		
571,2	1550	1219						1510	4387	92,3		
629,3	1550		1346					1510	4380	92,7	0,191	0,010
674,2	1550			1440				1510	4383	92,9		
710,9	1650				1601			1435	4159	93,3		
719,1	1720					1698		1368	3963	93,5		

Field loss (hot) =5871 W

IC06/17/37/86W